



Nez de quai

A-A

Fixation de chaque guide roses à l'aide de 6 boulons,  
6 écrous type M16 et 6 rondelles type A2;  
boulon p.e. PE-KMM16x150

Sol brut

2500 (Recommandé)

C1

A

min 450

min 500

min 60

min 450

min 50

B1

Ø 159

A\*

2000

min 2120

min 500

A

B2

C2

235

50

Ø 20

235

335

335

A*	B1	B2	C1	C2
2400	3050	3390	min 3165	min 3505
2500	3150	3490	min 3265	min 3605
2600	3250	3590	min 3365	min 3705

\* A définir selon type véhicule

Prestations à la charge du client:  
Massifs béton, pose

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: EN 22768 - m, k EN 13920 - B, F		FINISH:	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION
DRAWN M. Kozielczyk		SIGNATURE	DATE 27-02-2012	MATERIAL:	
CHK'D				TITLE: <b>Plan des guides roues à boulonner</b>	
APPV'D				DWG NO. <b>PEF 2000</b>	A3
MFG				SCALE:1:20	
Q.A.				SHEET 4 OF 4	
<p><b>PJP MAKRUM S.A.</b> Plac Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLAND</p>			WEIGHT:		