

## Descriptif technique

### Revêtement anti-dérapant / anti-bruit

Dans des zones mixtes, il y a des exigences de plus en plus strictes pour la protection contre le bruit pendant le chargement/déchargement des camions. Pour satisfaire à ces exigences, PROM vous propose un revêtement spécial sur le plateau du niveleur PROM.

Une bonne protection antidérapante représente un atout supplémentaire si le niveleur se trouve en dehors ou pour des applications dans l'industrie alimentaire où les niveleurs sont souvent nettoyés.

Le revêtement est mis sur du matériel profilé afin de satisfaire aux exigences de la norme DIN EN 1398 même si le revêtement est abîmé.

#### Matériel:

Ce revêtement est en polyuréthane à 2 composants d'une élasticité élevée, sans dissolvant, d'une épaisseur de 3-4 mm et contenant du basalte à arêtes vives d'un grainage de 1-1,6 mm.

#### Aouts:

- Résistance à l'abrasion élevée
- Très bonne résistance contre l'eau, les solutions de sel, huiles minérales, lubrifiants et les carburants
- Résistance au vieillissement
- Stabilité contre le rayonnement
- Bonne durabilité de couleur
- Sans dissolvants et adoucisseurs
- Nettoyage facile
- Résistance à la compression

